



Espace d'utilisation : Espace Sanitaire

Composants :

- ❖ Capot en ABS renforcé
- ❖ Moteur monobloc digital à brosse : 550W
- ❖ Puissance nominale : 1400 W
- ❖ Consommation standby : 2 W
- ❖ Tension d'alimentation : 220 -240V
- ❖ Déclenchement automatique par infrarouge
- ❖ Niveau sonore : 76 dB
- ❖ Vitesse sortie d'air : 320 km/h
- ❖ Temps de séchage : 10/15 s
- ❖ Sécurité électronique avec arrêt systématique au bout de 40 s de séchage
- ❖ Résistance chauffante « intelligente » avec capteur de température ambiante (ne se déclenche qu'en-dessous de 25°C)
- ❖ Interrupteur on/off
- ❖ Interrupteur de réglage de la température 20°/40°
- ❖ Bac interne récupérateur d'eau 400 ml
- ❖ Filtre à air intégré, accessible et facile à nettoyer
- ❖ Vendu avec prise électrique (possibilité d'un raccordement direct par un professionnel)
- ❖ Protection électrique Classe II – IPX1
- ❖ Certification : CE - RoHS – FCC Label

Couleur : gris métallisé

Dimensions :

Sans emballage:

- Poids: 4.3 kg
- Dim. (L*I*H) : 250*175*488mm

Avec emballage:

- Poids: 5.0 kg
- Dim (L*I*H) : 305*215*515 mm

Nomenclature douanière : 85 16 33 00

Gencod : 3019920516833

Avantages :

- ❖ Passage moyen : -100 pers/jour
- ❖ Niveau sonore : 76 dB
- ❖ Accessible PMR (personnes à mobilité réduite)
- ❖ Robuste

