




## MIROIR DE CIRCULATION POUR VOIES PRIVEES POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

### UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à sur voies privées en industrie  
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies  
en usine et contrôle de la circulation d'engins  
Sécurisation des intersections



### MIROIR

#### CADRE

En ABS grainé blanc

Dimensions du cadre : 700 x 900 mm

#### JOINT

Très robuste en silicone blanc.

#### REFLECTEUR

ECOCHOK quasi-incassable, traité anti U.V.  
Garantie 1 an

Dimensions du réflecteur : 600 x 800 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 20 mètres

#### EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 710 x l. 135 x H. 920 mm

Poids net (miroir seul) : 3.52 Kg

Poids brut (avec emballage) : 4.96 kg

*Garantie*  
**3 ANS**  
**ECOCHOK**



### FIXATION

#### FIXATION

Incluse avec le miroir.

Elle permet la pose sur tous les poteaux ronds de 60 à 76 mm de section.

