FRANCE Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

Fiche technique

Réf. SO 6808 AG

MIROIR DE CIRCULATION POUR VOIES PRIVEES

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité sur voies privées en industrie
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies en usine et contrôle de la circulation d'engins
Sécurisation des intersections

DISPOSITIF ANTIGIVRE

AVANTAGES : Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Grace à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°

Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

MIROIR

CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur
Damier rouge sérigraphié.

Dimensions du cadre : 788 x 988 mm

Garantie 10 ANS INOX POLI

REFLECTEUR

INOX POLI antivandalisme, inaltérable, Spécial littoral et haute montagne
Garantie 10 ans

Joint en PVC noir armé d'agrafes métalliques.

Dimensions du réflecteur : 600 x 800 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 20 mètres

FABRIQUÉ EN FRANCE

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 1200 x l. 900 x H. 1200 mm
Poids net (miroir seul) : 15 kg
Poids brut (avec emballage) : 19 kg

ANGLE 90° VISION

FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur



Fixation sur poteau