



MIROIR A MESSAGE

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à sur voies privées en industrie
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies
en usine et contrôle de la circulation d'engins
Sécurisation des intersections



MIROIR

CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur
Rayures rouges imprimées en sérigraphie

5 MESSAGES :

- ATTENTION DANGER
- Vitesse limitée à 5 km/h sur tout le site
- STOP
- Priorité à droite
- « Message personnalisé »

Dimensions du cadre : 900 x 1200 mm



REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, indéformable et inaltérable
Garantie 3 ans

Garantie
3 ANS
PLEXI+

Dimensions du réflecteur : Diamètre 600 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L.1230 x l.230 x H.950 mm
Poids net (miroir seul) : 9.8 Kg
Poids brut (avec emballage) : 13.6 kg




FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur



Fixation sur poteau

