

MIROIR DE CONTROLE DE LA CIRCULATION EN INTERIEUR POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN ENTREPOT ET LOGISTIQUE

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'intérieur des entrepôts
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies
en usine et contrôle de la circulation d'engins
Sécurisation des intersections et renforcement de la prévention



Garantie
3 ANS
PLEXI+



MIROIR

CADRE

Cadre réalisé en composite aluminium
Damier imprimé par technologie UV led
Avec des encres non polluantes.
Dimensions du cadre : 588x788 mm

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : 400x600 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres

EMBALLAGE


Dimensions de l'emballage : L. 950 x l. 150 x H. 780 mm
Poids net (miroir seul) : 3.4 kg
Poids brut (avec emballage) : 6.1 kg

FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur



Fixation sur poteau

