# POTELETS
## SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR POTELETS SERRUBLOC® 21

Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de notre système d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Système d'amovibilité pour potelets Ø 76, 90, 102 et 114 mm
> Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm
> Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
> Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet
> 100 % galvanisée et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion
> Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque la voie est en mode "accès libre"

### RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct
> Indicateur d'orientation pour potelets à chaînes

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Serrubloc® 21 pour potelet Ø 76 mm | 206557 |
| Serrubloc® 21 pour potelet Ø 90 mm | 206556 |
| Serrubloc® 21 pour potelet Ø 102 mm | 206553 |
| Serrubloc® 21 pour potelet Ø 114 mm | 206558 |

### FINITION PEINTURE

> 100 % galvanisé et mécanisme en inox
> Partie visible après pose laquée noir

Noir Galva

### PLAN DE SCELLEMENT




### FONCTIONNEMENT

**OUVERTURE** : Déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout

**FERMETURE** : Simple rotation du potelet, sans se baisser

*Serrubloc® 21*