FRANCE Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

FICHE PRODUIT

BALANCIER

RÉF. PRODUIT	S80103	UNITE

COORDONNÉES

SODEX INTERNATIONAL
18 rue de l'Avenir - Bât. 224
14650 CARPIQUET
Tel: + 33 (0) 2.31.53.78.70
Email: karine@sodexsport.com

DESCRIPTIF

Structure en acier ϕ90
Plastifié

CONFORME

Norme européenne
NF EN 16630

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Si un des modules requiert une maintenance, il faut faire en sorte que celui-ci ne soit plus accessible aux utilisateurs jusqu'à ce qu'il soit réparé. Pour un bon usage, il est conseillé d'effectuer régulièrement des contrôles visuels de routine en vérifiant les points suivants : La propreté, la garde au sol des modules, l'état de surface, les fondations apparentes, les arrêtes vives , les pièces manquantes, l'usure excessive des pièces mobiles et l'intégrité de la structure.
De plus, un contrôle fonctionnel plus approfondi convient d'être réalisé tous les deux mois sur les points suivants :

- vérifier le bon serrage de la visserie
- retirer tout élément non prévu ayant été ajouté ou fixé sur les modules (ex : autocollants, vêtements, cordes, …)
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui présenteraient des impacts,
- remplacer toute pièce endommagée ou manquante par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant
- vérifier que les autocollants indiquant les instructions d'utilisation apposés sur les modules soient en bon état. Les remplacer si nécessaire.
- vérifier la stabilité des modules. Si l'un d'entre eux s'est légèrement détaché de sa fondation, inspecter au niveau de la fixation au sol, et resserrer la visserie ou effectuer les réparations si nécessaire.
- vérifier que les ancrages ne ressortent pas de terre.
- nettoyer toute partie sale du module à l'eau savonneuse.

Tous les ans, il est recommandé d'effectuer le contrôle des ancrages au sol. Pour cela, retirer la terre qui recouvre la platine de scellement et inspecter avec précaution l'état des fixations et du béton. Remplacer les éléments si nécessaire. Vérifier le bon serrage de la visserie.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

CE MATERIEL A ETE CONÇU ET REALISE EN APPLICATION DE LA NORME EUROPEENNE NF EN 16630

DETAILS TECHNIQUES ET PLANS

Espace d'exercice et espace d'évolution



Dimensions





Hauteur de chute libre : 630 mm

Surface de la zone d'évolution : 17 m²

NOTICE D'UTILISATION

Précautions d'utilisation :

- Attention lors de la montée et de la descente sur le module

- Peut être utilisé par 2 personnes à la fois maximum



Renforcement musculaire:

Ce module est idéal pour se renforcer :

- Les muscles de la taille



Exemple d'utilisation :

Montez sur le support destiné au pied, et saisissez une poignée dans chaque main. Balancez le bas du corps de gauche à droite. Essayez de garder le buste immobile pour plus d'efficacité.

Restrictions d'utilisation :

- Equipement réservé aux adultes et adolescents mesurant plus de 1400 mm

- Poids maximum autorisé : 120 kg

- Non recommandé aux personnes cardiaques ou enceintes



IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI

Pelle

Clé de 22

ELEMENTS FOURNIS

x2

x8

x16

x16

Kits fixation M14

NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre



Creuser 2 trous destinés au béton suivant le plan ci-dessus.

Les dimensions des trous sont :

- Profondeur : 0.75 m
- Largeur : 0.5 m
- Longueur : 0.5 m

IMPLANTATION & SCELLEMENT

- Assembler les platines de fixation ainsi :

- Couler du béton (EN 206-1) jusqu'à arriver à 0.25 m de la surface.
- Insérer les platines de fixation dans le béton, et s'assurant de l'horizontalité de celles-ci.

- Laisser sécher pendant 3 à 4 jours.

ELEMENTS NECESSAIRES					Kits fixation M14
	x2	x8	x16	x16	

IMPLANTATION & SCELLEMENT

Retirer les écrous et rondelles des platines de fixation. Placer le module sportif en faisant se superposer les platines, et le fixer au sol avec les écrous et rondelles préalablement retirés.

Combler le trou avec de la terre, et couvrir.

ELEMENTS NECESSAIRES	

FRANCE Collectivités – MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX	**LISTE DE COLISAGE**	
	FITNESS	BALANCIER
	RÉF. PRODUIT :	S80103 Indice B / UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S80103-01	B	Structure complète		1	Bulle plastique+carton 5 couches	91	1470x1400x120
A2	S80103-09	B	Accessoires		1	Bulle plastique+carton 5 couches	6	300x280x100

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1		Etiquettes		1 + 1	Collées sur le module
A1	6206 RS1	Roulements à billes		4	
A1		Entretoises		2	
A1	BITE0512	Vis antivandalisme M5x12		6	
A1		Poignées D25		4	
A1	TITD14 LITA142515	Ecrous-freins M14 + Rondelles M14		2 + 2	
A1		Butées caoutchouc		4	

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A2	S80101-03	Kit de fixation M14		2 + 8	A mettre dans le sol
A2	TITC14 LITA142515	Accessoires kit de fixation M14		16+16	A mettre dans le sol
A2		Etiquettes		1 + 1	Pour remplacer les étiquettes si abimées

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE :